



MATERIA

DEKORATIVE TAPETE

Die **MATERIA**-Kollektion von Instabilelab bietet eine Auswahl von 10 Texturen, inklusive 6 strukturierten Holzoberflächen und 4 Materialoberflächen von Zement bis Marmor. Ideal für die Verkleidung von Wänden und Decken, Treppenhäusern und Nischen, aber auch für wandbündige Türen, Drehtüren und Schiebetüren.



CHARCOAL



LAVA OAK



ASH TREE



DARK WALNUT



OAK



NORDIC OAK



LIGHT CEMENT



RUST MARBLE



ANTHRACITE



BLACK MARBLE

EIGENSCHAFTEN

BESCHREIBUNG: TNT-BASIS + HARZE AUF WASSERBASIS

GEWICHT: 170 g/m²

BRANDVERHALTEN: UNI EN 9177:2008 KLASSE 2

HÖHE DER ROLLE: 125 cm

DICKE DER TAPETE: 0,1 bis 0,3 mm

VERWENDUNG: WOHNGEBIET - GEWERBLICHE BEREICHE - CONTRACT

REINIGEN DER TAPETEN

Verwenden Sie normale Haushaltsreinigungsmittel, die Sie vorzugsweise mit einem weichen Tuch auftragen. Stärke, stark scheuernde Produkten oder Basen sind zu vermeiden.

ZERTIFIZIERUNGEN



BRANDVERHALTEN UNI EN 9177:2008 KLASSE 2

FORMALDEHYD-EMISSION: EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

KRAZFFESTIGKEIT: UNI EN 15186:2012, METB = D/C

BESTÄNDIGKEIT GEGEN TROCKENE HITZE: EN 12722:2013 = C/A

BESTÄNDIGKEIT GEGEN FEUCHTE HITZE: EN 12721:2013 = B/A

BESTÄNDIGKEIT GEGEN KALTE FLÜSSIGKEITEN:

EN 12720:2013 = D/A

LICHTBESTÄNDIGKEIT: UNI EN 15187 / 07 = 4/5

SCHMUTZAUFNAHMEVERMÖGEN:

UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

FLÜCHTIGE ORGANISCHE VERBINDUNGEN - VOC:

UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

WICHTIG

Stellen sie vor der installation sicher, dass die wand geeignet und völlig glatt ist. Eventuelle unregelmäßigkeiten müssen von der oberfläche entfernt werden, so dass die tapete perfekt an der wand klebt.



A+ VOC EMISSION
CERTIFIED



FSC-STD-40-004 V3.1

