

MATERIA


PAPEL PINTADO DECORATIVO



Instabilelab con **MATERIA** ofrece una selección de 10 texturas que incluyen 6 acabados de madera texturizada y 4 acabados de materiales que van del cemento al mármol. Ideal para revestir paredes y techos, huecos de escalera y nichos, pero también puertas enrasadas, batientes y correderas.



CHARCOAL



LAVA OAK



ASH TREE



DARK WALNUT



OAK



NORDIC OAK



LIGHT CEMENT



RUST MARBLE



ANTHRACITE



BLACK MARBLE

EIGENSCHAFTEN

DESCRIPCIÓN: BASE TNT + RESINAS AL AGUA

GRAMAJE: 170 g/m²

REACCIÓN AL FUEGO: UNI EN 9177:2008 CLASE 2

ALTURA DEL ROLLO: 125 cm

ESPESOR DEL PAPEL: de 0,1 a 0,3 mm

PARA USO: RESIDENCIAL - COMERCIAL - CONTRACT

REINIGEN DER TAPETEN

Utilizar productos de limpieza domésticos normales, preferiblemente aplicados con un paño suave. Evitar ácidos o bases fuertes y muy abrasivos.

CERTIFICACIONES



REACCIÓN AL FUEGO UNI EN 9177:2008 CLASE 2

EMISIÓN DE FORMALDEÍDO: EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

RESISTENCIA AL RAYADO: UNI EN 15186:2012, METB = D/C

RESISTENCIA AL CALOR SECO: EN 12722:2013 = C/A

RESISTENCIA AL CALOR HÚMEDO: EN 12721:2013 = B/A

RESISTENCIA A LÍQUIDOS FRÍOS: EN 12720:2013 = D/A

RESISTENCIA A LA LUZ: UNI EN 15187/07 = 4/5

TENDENCIA A RETENER LA SUCIEDAD:

UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES - VOC:

UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+

IMPORTANTE

Antes de la instalación, asegurarse que la pared sea adecuada para el revestimiento y completamente lisa. Hay que eliminar cualquier irregularidad o granulación de la superficie para que el papel se adhiera perfectamente a la pared.



A+ VOC EMISSION
CERTIFIED



FSC-STD-40-004 V3.1

