

# MATERIA

PARATO DECORATIVO

  
**INSTABILELAB®**  
WALLCOVERING - TEXTILE - CARPETS

Instabilelab con **MATERIA** propone una selezione di 10 texture di cui 6 finiture in legno strutturato e 4 finiture materiche, dal cemento al marmo. Ideale per rivestire pareti e soffitti, vani scale e nicchie ma anche porte a raso muro, battenti e scorrevoli.



CHARCOAL



LAVA OAK



ASH TREE



DARK WALNUT



OAK



NORDIC OAK



LIGHT CEMENT



RUST MARBLE



ANTHRACITE



BLACK MARBLE

## CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE: BASE TNT + RESINE BASE ACQUA

GRAMMATURA: 170 g/m<sup>2</sup>

REAZIONE AL FUOCO: UNI EN 9177:2008 CLASSE 2

ALTEZZA ROTOLO: 125 cm

SPESSORE PARATO: da 0,1 a 0,3 mm

DESTINAZIONE D'USO: RESIDENZIALE - COMMERCIALE - CONTRACT

### PULIZIA DEL PARATO

Utilizzare normali prodotti per la pulizia domestica, meglio se applicati con un panno morbido. Da evitare l'uso di prodotti acidi o basi forti e fortemente abrasivi.

## CERTIFICAZIONI



REAZIONE AL FUOCO: UNI EN 9177:2008 CLASSE 2

EMISSIONE DI FORMALDEIDE: EN ISO 12460-3:2020 = < 0,1

RESISTENZA ALLA GRAFFIATURA:  
UNI EN 15186:2012, METB = D/C

RESISTENZA AL CALORE SECCO: EN 12722:2013 = C/A

RESISTENZA AL CALORE UMIDO: EN 12721:2013 = B/A

RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI: EN 12720:2013 = D/A

RESISTENZA ALLA LUCE: UNI EN 15187 / 07 = 4/5

TENDENZA A RITENERE LO SPORCO:

UNI 9300:1988+A276:1989 = 3/4

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI - VOC:

UNI EN ISO 16000-9:2006 + ISO 16000-6:2011 = A+



A+ VOC EMISSION  
CERTIFIED



FSC-STD-40-004 V3.1

## IMPORTANTE

Prima del montaggio, accertarsi che la parete sia idonea per il rivestimento e completamente liscia. Eventuali irregolarità o granulosità devono essere rimosse dalla superficie, in modo tale che il parato aderisca perfettamente alla parete.

